



Mascara automática Profesional de Soldadura CARNIVAL FIRE

Referencia: 1.2024
 EAN-13: 8427648406599
 Marca: STAYER

- Oscurecimiento ajustable de DIN 9 a DIN 13 con área de 96x45mm.
- Posición de amolado para evitar oscurecimiento automático.
- Controles de sensibilidad y retraso a claro.
- Alimentación solar con respaldo de batería

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

ALIMENTACIÓN SOLAR. PREPARADA PARA AMOLADO. MÁSCARA DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA. GRADO DE PROTECCIÓN EN169 REGULABLE DE DIN 9 A DIN 13. Dimensión del filtro 110 x 90 x 8 mm Área de visión 92 x 35 mm Grado de protección estado claro 4 DIN Grado de protección estado oscuro 9/13 DIN Grado de protección mínimo para amolar 2 DIN Protección UV/IR 15 DIN Tiempo de luz a oscuridad 1/20000s Tiempo de oscuridad a luz 0.4s Sensibilidad Media Temperatura de uso 5°C -55°C Peso 500 gr Tiempo de uso seguro de filtro 2 años

Destacado

Oscurecimiento ajustable de DIN 9 a DIN 13 con área de 96x45mm.
 Posición de amolado para evitar oscurecimiento automático.
 Controles de sensibilidad y retraso a claro.
 Alimentación solar con respaldo de batería

Características

Altura con embalaje: 23 cm
 Altura producto: 34 cm
 Ancho con embalaje: 23 cm
 Ancho producto: 25.5 cm
 Área de visión: 92 x 35 mm
 Dimensión filtro: 110 x 90 x 8 mm
 Grado de protección mínimo para amolar: 2 DIN
 Grado protección estado claro: 4 DIN
 Grado protección estado oscuro: 9 / 13 DIN
 Intervalo de filtro claro a oscuro: 1/20000 sg
 Peso Máscara: 500 gr
 Peso producto: 0.465 Kg
 Profundidad con embalaje: 32 cm
 Profundidad producto: 23 cm
 Protección UV/IR: 15 DIN
 Sensibilidad: Media
 Temperatura de servicio: -5 -55 °C
 Tiempo de oscuridad a luz: 0.4 sg
 Tiempo de uso seguro: 2 años

Características

Altura con embalaje	23 cm
Altura producto	34 cm
Ancho con embalaje	23 cm
Ancho producto	25.5 cm
Área de visión	92 x 35 mm
Dimensión filtro	110 x 90 x 8 mm
Grado de protección mínimo para amolar	2 DIN
Grado protección estado claro	4 DIN
Grado protección estado oscuro	9 / 13 DIN
Intervalo de filtro claro a oscuro	1/20000 sg
Peso Máscara	500 gr
Peso producto	0.465 Kg
Profundidad con embalaje	32 cm
Profundidad producto	23 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	200609120148-manual-de-instrucciones-mascaras
-----	---