



8 427648 389373>

Mascara automática Profesional para Soldadura AS-1D

Referencia: 1.1841
EAN-13: 8427648389373
Marca: STAYER

- AS-1D Alimentación solar.
- Máscara Nylon 801 de alta resistencia.
- Grado de protección en 169 automático de 11
- Sensibilidad al cambio ajustable.
- Tiempo de demora de claridad automático

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Máscara de soldadura automática (Protección 9-13 DIN)

Destacado

AS-1D Alimentación solar.
Máscara Nylon 801 de alta resistencia.
Grado de protección en 169 automático de 11
Sensibilidad al cambio ajustable.
Tiempo de demora de claridad automático
Apagado automático.

Características

Área de visión: 92X35 mm
Dimensión filtro: 110X90 mm
Grado protección estado claro: 4 DIN
Grado protección estado oscuro: 9-13 DIN
Peso Máscara: 440 gr
Sensibilidad: min-max
Temperatura de servicio: -5°C, -55°C °C
Tiempo de luz a oscuridad: 1/20000 sg
Tiempo de oscuridad a luz: 0.2 / 0.8 sg
Tiempo de uso seguro: 2 años

Características

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Área de visión | 92X35 mm |
| Dimensión filtro | 110X90 mm |
| Grado protección estado claro | 4 DIN |
| Grado protección estado oscuro | 9-13 DIN |
| Peso Máscara | 440 gr |
| Sensibilidad | min-max |
| Temperatura de servicio | -5°C, -55°C °C |
| Tiempo de luz a oscuridad | 1/20000 sg |
| Tiempo de oscuridad a luz | 0.2 / 0.8 sg |
| Tiempo de uso seguro | 2 años |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 23,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 23,00 |

Enlaces

pdf

[200609120148-manual-de-instrucciones-mascaras](#)