



8 427648 327337 >

Mascara automática PROFESIONAL para Soldadura, AS-XP

Referencia: 1.1419
EAN-13: 8427648327337
Marca: STAYER

- Acorde a directiva 89/686/CE y normativas europeas EN175/EN379.
- Máxima seguridad gracias al oscurecimiento automático menor de 0,0001 sg.
- Máxima utilidad gracias al interruptor para labores de amolado seguras.
- Adaptable a todos los trabajos: filtro con sombra EN169 ajustable entre grados 9-13.
- Alimentación por células solares con respaldo de circuito mediante batería.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Mascara para soldadura AUTOMÁTICA, con regulación exterior e interior

Destacado

Acorde a directiva 89/686/CE y normativas europeas EN175/EN379.
Máxima seguridad gracias al oscurecimiento automático menor de 0,0001 sg.
Máxima utilidad gracias al interruptor para labores de amolado seguras.
Adaptable a todos los trabajos: filtro con sombra EN169 ajustable entre grados 9-13.
Alimentación por células solares con respaldo de circuito mediante batería.
Doble sensor fotoeléctrico de inicio de arco para máxima seguridad.
Máscara ligera con polímero Nylon 801 de alta resistencia contra impactos.
Económicos protectores de filtro reemplazables contra salpicaduras e impactos.
Diseño ergonómico con ajuste en tres ejes de la posición de ojos para trabajo perfecto.
Elegante acabado en pintura metalizada y lacada.

Características

Área de visión: 92x42 mm
Dimensión filtro: 110x90x9 mm
Fuente de alimentación: Celdas solares
Grado de protección mínimo para amolar: 2 DIN
Grado protección estado claro: 4 DIN
Grado protección estado oscuro: 9/13 DIN
Peso Máscara: 500 gr
Protección UV/IR: 16 DIN
Sensibilidad: manual
Temperatura de servicio: -5 -55 °C
Tiempo de luz a oscuridad: 1/25000s sg
Tiempo de oscuridad a luz: 0.2/0.8 sg
Tiempo de uso seguro: 2 años

Características

Área de visión	92x42 mm
Dimensión filtro	110x90x9 mm
Fuente de alimentación	Celdas solares
Grado de protección mínimo para amolar	2 DIN
Grado protección estado claro	4 DIN
Grado protección estado oscuro	9/13 DIN
Peso Máscara	500 gr
Protección UV/IR	16 DIN
Sensibilidad	manual
Temperatura de servicio	-5 -55 °C
Tiempo de luz a oscuridad	1/25000s sg
Tiempo de oscuridad a luz	0.2/0.8 sg
Tiempo de uso seguro	2 años

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	200609120148-manual-de-instrucciones-mascaras
pdf	200609120951-manual-de-instrucciones-mascaras-as-x-as-xp