



MIG 250 CM (monofásico)

Referencia: 1.2601
EAN-13: 8427648492318
Marca: STAYER

- Equipo sinérgico de soldadura MIG-MAG, electrodo recubierto y Spot.
- Fácil inversión de polaridad para hilo hueco (flux core).
- Dos displays de alta luminosidad para visión simultánea de corriente y voltaje con valores verdaderos en tiempo real. Incluye conexión para antorchas con carrete.
- Fabricado bajo estrictas especificaciones europeas 2014/35/UE, 2014/30/EU y 2011/65/EU y IEC 60974.
- Apto para generadores 3x400V. Capaz de soportar desviaciones de tensión $\pm 17\%$.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Soldador MIG-MAG Sinérgico de 250A

Destacado

Equipo sinérgico de soldadura MIG-MAG, electrodo recubierto y Spot.
Fácil inversión de polaridad para hilo hueco (flux core).
Dos displays de alta luminosidad para visión simultánea de corriente y voltaje con valores verdaderos en tiempo real.
Incluye conexión para antorchas con carrete.
Fabricado bajo estrictas especificaciones europeas 2014/35/UE, 2014/30/EU y 2011/65/EU y IEC 60974.
Apto para generadores 3x400V. Capaz de soportar desviaciones de tensión $\pm 17\%$.
Devanadora de hilo profesional, con motor de 60W, reductora de hilo seguro y estable, apto para bobinas grandes de 15 Kg. Incluye roldanas con ranuras para 0.6mm, 0.8mm y 1mm.

Características

Bobina: 5-15 Kg
Borna DINSE: 1/2 (35-50)
Corriente: 250 %
Dimensiones: 89 x 69 x 32.5 cm
Electrodos recubiertos: 1.6-6.0 mm
Generador: 12 KVA / 230V $\pm 17\%$ KVA
Hilo: 0.6-1.0 mm
Peso: 42 Kg
Voltaje: 230/400 V

Características

Bobina	5-15 Kg
Borna DINSE	1/2 (35-50)
Corriente	250 %
Dimensiones	89 x 69 x 32.5 cm
Electrodos recubiertos	1.6-6.0 mm
Generador	12 KVA / 230V $\pm 17\%$ KVA
Hilo	0.6-1.0 mm
Peso	42 Kg
Voltaje	230/400 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	62,00
Producto empaquetado: largo (cm)	96,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	96,00