



8 427648 469303 >

Taladro Atornillador Percutor 18V, PBL20 1822 PK

Referencia: 1.2465
EAN-13: 8427648469303
Marca: STAYER

- Portabrocas automático de 10mm con bloqueo de seguridad.
- 21 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par. // Velocidad 1: hasta 400 rpm para atornillador // Velocidad 2: hasta 1350 rpm para taladro.
- Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. // LED indicador de carga .
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Taladro/Atornillador/ Percutor 18V (2 Baterías 2.0Ah)

Destacado

Portabrocas automático de 10mm con bloqueo de seguridad.

21 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.

2 velocidades mecánicas para mejor par. // Velocidad 1: hasta 400 rpm para atornillador // Velocidad 2: hasta 1350 rpm para taladro.

Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. // LED indicador de carga .

Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.

Reversible y electrónico con microprocesador. // Indicador luminoso con LED en área de trabajo.

Incluye

2 Baterías 2Ah.

Cargador

Maletín

Características

Capacidad portabrocas: Ø2 - Ø10 mm

Par de apriete: 32 Nm

Percusiones (ipm): 0-6000 / 22000 ipm

Peso: 1.2 Kg

Regulación par de apriete: 21+3 Posiciones

Tensión batería litio: 18 V

Velocidad máxima de giro: 1.35 rpm

Giros en vacío: 0-400/0-1350 rpm

Max. perforación en madera: 30 mm

Max. perforación en mampostería: 10 mm

Max. perforación en acero: 10 mm

Luz LED: Si

Reversible: Si

Regulador electrónico de velocidad: Si

Velocidades mecánicas: 2

Maletín: Si

Atornillador: Si

Perforador sin impactos: Si

Perforador con impactos: Si

Características

Capacidad portabrocas	Ø2 - Ø10 mm
Par de apriete	32 Nm
Percusiones (ipm)	0-6000 / 22000 ipm
Peso	1.2 Kg
Regulación par de apriete	21+3 Posiciones
Tensión batería litio	18 V
Velocidad máxima de giro	1.35 rpm
Giros en vacío	0-400/0-1350 rpm
Max. perforación en madera	30 mm
Max. perforación en mampostería	10 mm
Max. perforación en acero	10 mm
Luz LED	Si
Reversible	Si
Regulador electrónico de velocidad	Si

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,16
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00

Enlaces

pdf

[190315094649-manual-de-instrucciones-bhl-pbl](#)