



8 427648 189829 >

Taladro PROFESIONAL con portabrocas automático de Ø6mm TM 6 BA

Referencia: 1.431

EAN-13: 8427648189829

Marca: STAYER

- Diseño compacto y ligero con solo 1.1 kg para perforaciones rápidas sin impactos, indicado para materiales blandos como madera o cartón yeso.
- Portabrocas automático de ø1.5 - 6 mm. con inserción 3/8"x24 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Regulador electrónico de velocidad controlado mediante presión en el gatillo.
- Dirección de taladrado reversible mediante palanquilla situada sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.
- Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Taladro sin impactos con motor de 400W y capacidad para brocas de hasta ø6 mm.

Destacado

Diseño compacto y ligero con solo 1.1 kg para perforaciones rápidas sin impactos, indicado para materiales blandos como madera o cartón yeso.

Portabrocas automático de ø1.5 - 6 mm. con inserción 3/8"x24 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.

Regulador electrónico de velocidad controlado mediante presión en el gatillo.

Dirección de taladrado reversible mediante palanquilla situada sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.

Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.

Características

Altura con embalaje: 24 cm

Altura producto: 17.5 cm

Ancho con embalaje: 7 cm

Ancho producto: 6.5 cm

Capacidad portabrocas: 1.5 - 6 %

Giros en vacío: 0-3000 rpm

Inserción Portabrocas: 3/8"x24" mm

Peso: 1.1 Kg

Peso con embalaje: 1.4 Kg

Peso producto: 1.1 Kg

Potencia: 400 W

Profundidad con embalaje: 22.5 cm

Profundidad producto: 23 cm

Velocidad máxima de giro: 3000 rpm

Características

| | |
|--------------------------|-------------|
| Altura con embalaje | 24 cm |
| Altura producto | 17.5 cm |
| Ancho con embalaje | 7 cm |
| Ancho producto | 6.5 cm |
| Capacidad portabrocas | 1.5 - 6 % |
| Giros en vacío | 0-3000 rpm |
| Inserción Portabrocas | 3/8"x24" mm |
| Peso | 1.1 Kg |
| Peso con embalaje | 1.4 Kg |
| Peso producto | 1.1 Kg |
| Potencia | 400 W |
| Profundidad con embalaje | 22.5 cm |
| Profundidad producto | 23 cm |
| Velocidad máxima de giro | 3000 rpm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,48 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 23,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 24,00 |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | manual-de-instrucciones-tm6ba |
|-----|---|