



8 427648 448490 >

Equipo de soldadura inverter, TIG AC/DC 190 HF PS

Referencia: 1.2284
 EAN-13: 8427648448490
 Marca: STAYER

- FUNCIONES AVANZADAS AC/DC - PULSADO SPOT - MMA
- Equipo electrónico para soldadura manual mediante arco eléctrico, y suelda electrodo recubierto para TIG HF. Tanto DC como AC
- Sólida construcción profesional superando ampliamente las especificaciones europeas e internacionales 2004/108/CE, 2002/95/CE y serie normativa EN / IEC 60974.
- TIG profesional con cebado de arco por alta frecuencia. Ideal para máxima calidad en aceros, INOX y soldadura en pequeños y grandes espesores.
- Profesional: Servicio continuo (60% factor de marcha con aire a 40°C) a 200A, voltaje en vacío 65 Vdc.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Equipo electrónico para soldadura manual mediante arco eléctrico, y suelda electrodo recubierto para TIG HF. Tanto DC como AC Sólida construcción profesional superando ampliamente las especificaciones europeas e internacionales 2004/108/CE, 2002/95/CE y serie normativa EN / IEC 60974. TIG profesional con cebado de arco por alta frecuencia. Ideal para máxima calidad en aceros, INOX y soldadura en pequeños y grandes espesores.

Profesional: Servicio continuo (60% factor de marcha con aire a 40°C) a 200A, voltaje en vacío 65 Vdc. 9 funciones de aplicación: 2T, 2T con rampa, 4T, 4T de repetición, soldadura por puntos VRD, regulación de Arc Force, Hot Start y repetición 4T. Soldadura de electrodo eficaz y sencilla, gracias al control inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas URD, Hot Start, Arc Force y AntiStick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo. VRD habilita bajo voltage de salida sin carga para trabajos especiales. Fácil y precisa configuración y control de proceso por sistema SCADA con codificador rotativo con botón, dos botones, display de 3 dígitos y 34 leds paramétricos. 4 tipos de operación: MMA para electrodo recubierto, TIG plano, TIG pulsado hasta 200Hz y modo AC TIG. Diseño profesional y componentes electrónicos de máxima calidad, incluyendo commutadores y rectificadores de alto rendimiento, transformador de potencia HF de ferrita toroidal en secundario y componentes de primeras marcas (Philips, Motorola, APT, ixys) sobredimensionados para máxima fiabilidad. Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados, AVR e Inverter. Dotados con antorcha TIG y cables para soldar electrodo revestido. Corriente 200A Voltaje 230V Generador 6KVA Factor de marcha 60% Max. Electrodo 0.5 - 3.2 / 6 Peso 21 Kg Borna 1/2".

Destacado

FUNCIONES AVANZADAS AC/DC - PULSADO SPOT - MMA

Equipo electrónico para soldadura manual mediante arco eléctrico, y suelda electrodo recubierto para TIG HF. Tanto DC como AC

Sólida construcción profesional superando ampliamente las especificaciones europeas e internacionales 2004/108/CE, 2002/95/CE y serie normativa EN / IEC 60974.

TIG profesional con cebado de arco por alta frecuencia. Ideal para máxima calidad en aceros, INOX y soldadura en pequeños y grandes espesores.

Profesional: Servicio continuo (60% factor de marcha con aire a 40°C) a 200A, voltaje en vacío 65 Vdc.

9 funciones de aplicación: 2T, 2T con rampa, 4T, 4T de repetición, soldadura por puntos VRD, regulación de Arc Force, Hot Start y repetición 4T.

Soldadura de electrodo eficaz y sencilla, gracias al control inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas URD, Hot Start, Arc Force y AntiStick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo. VRD habilita bajo voltage de salida sin carga para trabajos

especiales.

Fácil y precisa configuración y control de proceso por sistema SCADA con codificador rotativo con botón, dos botones, display de 3 dígitos y 34 leds paramétricos.

4 tipos de operación: MMA para electrodo recubierto, TIG plano, TIG pulsado hasta 200Hz y modo AC TIG.

Diseño profesional y componentes electrónicos de máxima calidad, incluyendo commutadores y rectificadores de altorenimiento, transformador de potencia HF de ferrita toroidal en secundario y componentes de primeras marcas (Philips, Motorola, APT, ixys) sobredimensionados para máxima fiabilidad.

Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados, AVR e Inverter.

Dotados con antorcha TIG y cables para soldar electrodo revestido.

Características

Altura con embalaje: 37 cm

Altura producto: 32 cm

Ancho con embalaje: 31 cm

Ancho producto: 19.5 cm

Dimensiones: 44 x 25 x 19 cm

Electrodo: MMA 6 mm / TIG 0.5-3.2 mm

Generador: 6 KVA

Intensidad (A, X=60%): 200 A

Nº capas palet: 6

Peso: 13 Kg

Peso con embalaje: 17.452 Kg

Peso palet: 440 Kg

Peso producto: 13.792 Kg

Profundidad con embalaje: 55.5 cm

Profundidad producto: 45 cm

Características

| | |
|---------------------|-------|
| Altura con embalaje | 37 cm |
|---------------------|-------|

| | |
|-----------------|-------|
| Altura producto | 32 cm |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Ancho con embalaje | 31 cm |
|--------------------|-------|

| | |
|----------------|---------|
| Ancho producto | 19.5 cm |
|----------------|---------|

| | |
|-------------|-----------------|
| Dimensiones | 44 x 25 x 19 cm |
|-------------|-----------------|

| | |
|-----------|---------------------------|
| Electrodo | MMA 6 mm / TIG 0.5-3.2 mm |
|-----------|---------------------------|

| | |
|-----------|-------|
| Generador | 6 KVA |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Intensidad (A, X=60%) | 200 A |
|-----------------------|-------|

| | |
|----------------|---|
| Nº capas palet | 6 |
|----------------|---|

| | |
|------|-------|
| Peso | 13 Kg |
|------|-------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Peso con embalaje | 17.452 Kg |
|-------------------|-----------|

| | |
|------------|--------|
| Peso palet | 440 Kg |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-----------|
| Peso producto | 13.792 Kg |
|---------------|-----------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Profundidad con embalaje | 55.5 cm |
|--------------------------|---------|

Datos packaging

| | |
|---------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
|---------------------|-------|

| | |
|-----------------------|---|
| Cantidad de contenido | 1 |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Producto empaquetado: peso (kg) | 17,45 |
|---------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Producto empaquetado: largo (cm) | 55,50 |
|----------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 31,00 |
|----------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Producto empaquetado: alto (cm) | 55,50 |
|---------------------------------|-------|

Enlaces

pdf

[200609120439-tig-acdc190hf-ps-ficha-tecnica](#)
