



## Llave de impacto PROFESIONAL IWB 1000 L2025

Referencia: 1.2995  
EAN-13: 8427648679801  
Marca: STAYER

- Llave de impacto a batería de 18V, con potente motor brushless y gran par de apriete ajustable hasta 1000Nm.
- INCLUYE: 2 Batería 5Ah. + Cargador + Bolsa de transporte.
- 3 Ajustes cobinando velocidad, impactos y torque: 0 - 1000 rpm / 650 Nm / 0 - 1200 ipm. // 0 - 1200 rpm / 800 Nm / 0 - 1500 ipm. // 0 - 1700 rpm / 1000 Nm / 0 - 2100 ipm.
- 2 Modos de aflojado a 1300 Nm: En modo continuo y aflojado durante 1 segundo.
- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.

### Descripción general

Diseñado para Profesionales

### Descripción

Llave de impacto a batería de 18V, con potente motor brushless y gran par de apriete ajustable hasta 1000Nm.  
INCLUYE: 2 Baterías 5Ah. + Cargador + Bolsa de transporte.

### Destacado

Llave de impacto a batería de 18V, con potente motor brushless y gran par de apriete ajustable hasta 1000Nm.  
INCLUYE: 2 Batería 5Ah. + Cargador + Bolsa de transporte.  
3 Ajustes cobinando velocidad, impactos y torque: 0 - 1000 rpm / 650 Nm / 0 - 1200 ipm. // 0 - 1200 rpm / 800 Nm / 0 - 1500 ipm. // 0 - 1700 rpm / 1000 Nm / 0 - 2100 ipm.  
2 Modos de aflojado a 1300 Nm: En modo continuo y aflojado durante 1 segundo.  
Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.  
Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.  
Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como la construcción de andamios y estructuras para atornillar directamente en hormigón y madera.  
Revestimiento en goma anti-vibración en la empuñadura, cabezal y cuerpo de la herramienta para un manejo seguro y cómodo.  
Freno electrónico y embrague de seguridad. // Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos. // Luz LED en área de trabajo.

### Características

Giros en vacío: 0-1000 / 0 - 1200 / 0 - 1700 rpm  
Inserción: 1/2" F  
Par de apriete: 650 / 800 / 1000 Nm  
Peso: 5.5 Kg  
Tensión de la batería litio: 18 V  
Tiempo de carga batería: 60 min

### Características

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Giros en vacío              | 0-1000 / 0 - 1200 / 0 - 1700 rpm |
| Inserción                   | 1/2"F                            |
| Par de apriete              | 650 / 800 / 1000 Nm              |
| Peso                        | 5.5 Kg                           |
| Tensión de la batería litio | 18 V                             |
| Tiempo de carga batería     | 60 min                           |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |