



Taladro Atornillador Percutor, PBL 2122 PK

Referencia: 1.2199

EAN-13: 8427648434592

Marca: STAYER

- Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V con un par de apriete máximo de 50Nm.
- Portabrocas automático de 13mm, con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 20+1+1, 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.
- 2 velocidades mecánicas para diferentes aplicaciones. // Velocidad 1: 440 rpm destornillador // Velocidad 2: 1650 rpm taladro.
- Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V con un par de apriete máximo de 50Nm.

Destacado

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V con un par de apriete máximo de 50Nm.

Portabrocas automático de 13mm, con bloqueo de seguridad.

Embrague con 20+1+1, 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.

2 velocidades mecánicas para diferentes aplicaciones. // Velocidad 1: 440 rpm destornillador // Velocidad 2: 1650 rpm taladro.

Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.

Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos. // Indicador luminoso con LED en área de trabajo. Empuñadura auxiliar ajustable a ambos lados. // Reversible y electrónico con microprocesador. Imán de sujeción para puntas. // Maletín PE-HD incluido.

Incluye

2 baterías 2Ah.

Cargador.

Maletín.

Características

Capacidad portabrocas: Ø2 - 13 mm

Giros en vacío: 0-440 / 0-1.650 rpm

Par de apriete: 50 Nm

Percusiones (ipm): 0 - 7920 / 0 - 29700 ipm

Peso: 1.5 Kg

Regulación par de apriete: 20+3 Posiciones

Tensión batería litio: 18 V

Luz LED: Si

Reversible: Si

Atornillador: Si
Perforador sin impactos: Si
Perforador con impactos: Si
Regulador electrónico de velocidad: Si
Velocidades mecánicas: 2

Características

Capacidad portabrocas	Ø2 - 13 mm
Giros en vacío	0-440 / 0-1.650 rpm
Par de apriete	50 Nm
Percusiones (ipm)	0 - 7920 / 0 - 29700 ipm
Peso	1.5 Kg
Regulación par de apriete	20+3 Posiciones
Tensión batería litio	18 V
Luz LED	Si
Reversible	Si
Atornillador	Si
Perforador sin impactos	Si
Perforador con impactos	Si
Regulador electrónico de velocidad	Si
Velocidades mecánicas	2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,88
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00