



Fresadora a batería de 18V, PR8 COMPACT L2024

Referencia: 1.3250
EAN-13: 8427648692749
Marca: STAYER

- INCLUYE: 2 Baterías 4Ah. + Cargador + Bolsa de transporte.
- Diseñada para todo tipo de fresados, molduras, biselados, cajeados más exigentes en maderas duras
- Regulador electrónico de velocidad con 6 niveles de potencia para adecuar la herramienta a la madera y tipo de trabajo a realizar.
- Sistema de fresado en varias pasadas o "torreta" para cepillar e igualar madera irregular.
- Interruptor con botón de enclave para mantener la herramienta encendida sin esfuerzo en trabajos de larga duración.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Fresadora a batería con capacidad de inserción de $\varnothing 6$ y $\varnothing 8$ mm. INCLUYE: 2 Baterías 4Ah. + Cargador + Bolsa de transporte.

Destacado

INCLUYE: 2 Baterías 4Ah. + Cargador + Bolsa de transporte.

Diseñada para todo tipo de fresados, molduras, biselados, cajeados más exigentes en maderas duras

Regulador electrónico de velocidad con 6 niveles de potencia para adecuar la herramienta a la madera y tipo de trabajo a realizar.

Sistema de fresado en varias pasadas o "torreta" para cepillar e igualar madera irregular.

Interruptor con botón de enclave para mantener la herramienta encendida sin esfuerzo en trabajos de larga duración.

Inserción para conexión con aspirador externo para una eficiente extracción de virutas.

Diseño robusto con base de aluminio para evitar desviaciones y vibraciones, garantizando la máxima precisión.

Preparada para ser fijada a una mesa de trabajo y ser utilizada como fresadora de banco.

Guía de profundidad milimétrica para trabajos de extrema precisión con ajuste por micras

Guía lateral con guía de rieles, así como estructura para fresado con plantillas

Arranque progresivo para evitar encendidos bruscos que ocasionen accidentes al operario y al material a trabajar.

Características

Giros en vacío: 0-2600 rpm

Diámetro del plato: 125 mm

Pinza: 6 - 8

Órbita: 2 mm

Peso: 1.1 Kg

Características

Giros en vacío	0-2600 rpm
Diámetro del plato	125 mm
Pinza	6 - 8
Órbita	2 mm
Peso	1.1 Kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	ft_pr8_compact_l20_es_ft
-----	--