



Base de enchufe schuko monobloc 10-16A 250V~ con t.t. lateral con embornamiento a tornillo gris Simon Aqua

Referencia: K449947235

EAN-13: 8412852969725

Marca: Simon

- BASE DE ENCHUFE: Base de enchufe con toma Schuko apta para exteriores, para que puedas conectar todo tipo de aparatos electrónicos como lavadoras, ordenadores portátiles, lavadoras, alargadores, entre otros
- TODO EN UNO: Incluye tapa, mecanismo y caja de superficie para que su instalación resulte más cómoda y sencilla. Resiste 16A de intensidad y 250V de tensión
- ROBUSTO Y RESISTENTE: Apto para entornos exteriores y expuestos al agua y al polvo, ideal para aplicaciones de jardín, terraza, parking, piscinas, cocinas, lavabos industriales e instalaciones deportivas
- DISEÑO ATEMPORAL: Su diseño clásico y minimalista en color gris se adapta en todo tipo de espacios
- FÁCIL DE INSTALAR: Su sistema de embornamiento con tornillo facilita el montaje y agarre del cable. Además, la flexibilidad del bastidor hace que resulte aún más cómodo de instalar

Descripción general

BASE DE ENCHUFE: Base de enchufe con toma Schuko apta para exteriores, para que puedas conectar todo tipo de aparatos electrónicos como lavadoras, ordenadores portátiles, lavadoras, alargadores, entre otros

TODO EN UNO: Incluye tapa, mecanismo y caja de superficie para que su instalación resulte más cómoda y sencilla. Resiste 16A de intensidad y 250V de tensión

ROBUSTO Y RESISTENTE: Apto para entornos exteriores y expuestos al agua y al polvo, ideal para aplicaciones de jardín, terraza, parking, piscinas, cocinas, lavabos industriales e instalaciones deportivas

DISEÑO ATEMPORAL: Su diseño clásico y minimalista en color gris se adapta en todo tipo de espacios

FÁCIL DE INSTALAR: Su sistema de embornamiento con tornillo facilita el montaje y agarre del cable. Además, la flexibilidad del bastidor hace que resulte aún más cómodo de instalar

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP55

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

RAL: 7035

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudo de cable necesario (mm): 15

Dirección de instalación: Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Schuko

Intensidad (A): 16 A

Monobloque: Si

Clasificación IK: 07

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP55
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
RAL	7035
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	15
Dirección de instalación	Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie
Tipo de conexión de terminal - Función 1	A tornillo

Acabados

Color	Gris
-------	------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 IEC 60884-1 Ed 3.2 UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	K449947235-es-datasheet
pdf	UEB0062