



8 412852 969640 &gt;

## Pulsador monobloc IP55 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido gris Simon Aqua

Referencia: K449915035

EAN-13: 8412852969640

Marca: Simon

- PULSADOR EXTERIOR: La solución ideal para evitar que un determinado aparato permanezca encendido sin control ni razón de uso en espacios exteriores. Soporta tensiones de hasta 250 V e intensidades de 10 A
- FUNCIONAMIENTO: Al pulsar el interruptor, se permite el paso de la corriente eléctrica, y al dejar de pulsar, se interrumpe el paso de la luz
- ROBUSTO Y RESISTENTE: Apto para entornos exteriores y expuestos al agua y al polvo, ideal para aplicaciones de jardín, terraza, parking, piscinas, cocinas, lavabos industriales e instalaciones deportivas
- DISEÑO ATEMPORAL: Su diseño clásico y minimalista en color gris se adapta en todo tipo de espacio
- FÁCIL DE INSTALAR: Presenta un sistema de embornamiento rápido basculante que facilita su instalación

### Descripción general

**PULSADOR EXTERIOR:** La solución ideal para evitar que un determinado aparato permanezca encendido sin control ni razón de uso en espacios exteriores. Soporta tensiones de hasta 250 V e intensidades de 10 A

**FUNCIONAMIENTO:** Al pulsar el interruptor, se permite el paso de la corriente eléctrica, y al dejar de pulsar, se interrumpe el paso de la luz

**ROBUSTO Y RESISTENTE:** Apto para entornos exteriores y expuestos al agua y al polvo, ideal para aplicaciones de jardín, terraza, parking, piscinas, cocinas, lavabos industriales e instalaciones deportivas

**DISEÑO ATEMPORAL:** Su diseño clásico y minimalista en color gris se adapta en todo tipo de espacio

**FÁCIL DE INSTALAR:** Presenta un sistema de embornamiento rápido basculante que facilita su instalación

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP55

Mantenimiento: Limpiear con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

RAL: 7035

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Dirección de instalación: Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 AX

Monobloque: Si

Clasificación IK: 07

### Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP55
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
RAL	7035
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Dirección de instalación	Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido

### Acabados

Color	Gris
-------	------

### Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

### Enlaces

pdf	<a href="#">K449915035-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0062</a>