



Pulsador componible IP55 10AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido gris Simon Aqua

Referencia: F440016035
EAN-13: 8412852969121
Marca: Simon

Descripción general

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: Si

Clasificación IP: IP55

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

RAL: 7035

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Dirección de instalación: Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión ($V_{\sim}$): 250 V $\sim$

Intensidad (A): 10 AX

Monobloque: Si

Clasificación IK: 07

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	Si
Clasificación IP	IP55
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
RAL	7035
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Dirección de instalación	Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido

Acabados

Color Gris

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	F440016035-es-datasheet
pdf	UEB0062