



Pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

Referencia: M3165961
EAN-13: 8412852006567
Marca: Simon

8 412852 006567 >

Descripción general

Disponible en color marfil entre un total de 3 acabados, el pulsador neutro de la serie Simon 31 está fabricado con componentes metálicos que cuentan con aislamiento libre de halógenos y un embellecedor en termoplástico que garantizan la mejor seguridad gracias a la alta calidad de los materiales. Sus medidas son de 64x65 mm y es compatible con elementos de hasta 250 V de tensión y 10 A de intensidad, pudiendo trabajar a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40 °C, soportando incluso otras tan extremas como las que se encuentran entre -25 y 50 °C La colección Simon 31 se caracteriza por esa sencillez y funcionalidad que puede encontrarse en cada uno de sus productos: todo tipo de soluciones de calidad bajo la apariencia de líneas sencillas y atemporales para todos los hogares.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora: No
Clasificación IP: IP20
Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles: 1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C
Tipo de mecanismo: Pivoting
Versión: Individual
Desnudado de cable necesario (mm): 11
Instalable en caja de empotrar: Universal
Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido
Tensión (V~): 250 V~

Características

| | |
|---|--|
| Sección de cable admitida (mm) | De 1,5 a 2,5 mm |
| Función indicadora | No |
| Clasificación IP | IP20 |
| Mantenimiento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles | 1 elemento |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C |
| Tipo de mecanismo | Pivoting |
| Versión | Individual |
| Desnudado de cable necesario (mm) | 11 |
| Instalable en caja de empotrar | Universal |
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1 | Rápido |
| Tensión (V~) | 250 V~ |

Acabados

| | |
|-------|--------|
| Color | Marfil |
|-------|--------|

Certificaciones

| | |
|---------------|---|
| Garantía | 3 años |
| Certificación | UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Blíster |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | M3165961-es-datasheet |
| pdf | M3165961-es-datasheet |