



## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

Referencia: M2743230  
EAN-13: 8412852006055  
Marca: Simon

8 412852 006055 >

### Descripción general

Calidad al mejor precio. Así podríamos definir el Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko con intensidad de 16 A y voltaje 250V~ y embornamiento rápido blanco de la serie Simon 27 Play (45x45 mm). Incluye un dispositivo de seguridad que la hace perfecta para habitaciones con menores en los que queramos evitar cualquier tipo de accidente inesperado, ya que las tapas incluyen la función de protección infantil. Es ideal para montar en nueva obra o para sustituir en reformas realizadas en determinadas estancias de un hogar o una empresa. Su instalación se lleva a cabo mediante inserción por lo que es la más elegida para poner en oficinas, hoteles, centros sanitarios, centros educativos o establecimientos comerciales. Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable con los que ha sido fabricado destacan por su duración en el tiempo y su resistencia a los elementos adversos del ambiente en el que esté ubicado.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 15

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Schuko

Intensidad (A): 16 A

Monobloque: No

Garra: Simon 27

### Características

|   |  |
|---|--|
| Sección de cable admitida (mm)              | De 2,5 mm  |
| Función indicadora                          | No   |
| Clasificación IP                            | IP20   |
| Mantenimiento                               | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de módulos                           | 2 módulos  |
| Número de elementos posibles                | 1 elemento   |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C  |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 50 °C  |
| Tipo de mecanismo                           | Insertion  |
| Versión                                     | Individual   |
| Desnudado de cable necesario (mm)           | 15   |
| Instalable en caja de empotrar              | Universal, Americano y Centralizaciones  |
| Dirección de instalación                    | Horizontal,Vertical  |
| Tipo de instalación                         | Apto para superficie y empotrar  |

### Acabados

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

### Certificaciones

|               |  |
|---------------|--|
| Garantía      | 3 años   |
| Certificación | Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2 |

### Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 1       |
| Presentación          | Blíster |

### Enlaces

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | <a href="#">M2743230-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">M2743230-es-datasheet</a> |