



Tecla individual para mecanismos de mando con luminoso grafito Simon 82

Referencia: G8201138
EAN-13: 8412852011387
Marca: Simon



8 412852 011387 >

Descripción general

Los interruptores son una parte esencial en los sistemas eléctricos, ya que su uso es constante cada vez que queremos encender o apagar la luz en una estancia. Por ejemplo, la tecla individual para mecanismos de mando con luminoso de la serie Simon 82 cumple esta función. Este interruptor pulsador visor, que tiene unas dimensiones de 55x55 mm, está disponible en blanco, marfil, aluminio mate, cava mate y grafito, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Es apto tanto para superficie como para empotrar y cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Esta realizado con materiales de termoplástico y se puede limpiar utilizando un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Además, se trata de un producto que es compatible para montar sobre los mecanismos interruptor con piloto, interruptor con luminoso, conmutador con luminosos, cruzamiento con luminoso y pulsador con luminoso.

Datos técnicos

Función indicadora: Si

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Versión: Individual

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Características

| | |
|---|--|
| Función indicadora | Si |
| Clasificación IP | IP20 |
| Mantenimiento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles | 1 elemento |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 50 °C |
| Versión | Individual |
| Dirección de instalación | Horizontal,Vertical |
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |

Acabados

| | |
|----------|----------|
| Color | Grafito |
| Material | Plástico |

Certificaciones

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Garantía | 3 años |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD EN 60669-1:2018 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 55 mm |
| Alto artículo (cm) | 55 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-----------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Retráctil |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | G8201138-es-datasheet |
| pdf | UEB0056 |
| pdf | G8201138-es-datasheet |