



Comutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click®

Referencia: G7700201039

EAN-13: 8412852023526

Marca: Simon



8 412852 023526 >

Descripción general

Fácil y seguro es el conmutador de un elemento, de Simon 77 con intensidad 10 AX y voltaje 250V~, sistema de embornamiento 1click®. Además cuenta con la posibilidad de implementar la función señalizadora mediante un soporte señalizador y tecla con visor. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm, el material de fabricación es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, pudiendo oscilar entre los 5 y 40°, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50° C Tal y como manda y ordena la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, UNE EN 60998-2-3:2005 este artículo cumple con todas las condiciones de seguridad.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Por corte (1 click®)

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 AX

Garra: Simon 27

Características

| | |
|---|---------------------------------|
| Sección de cable admitida (mm) | De 1,5 a 2,5 mm |
| Número de elementos posibles | 1 elemento |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 50 °C |
| Tipo de mecanismo | Pivoting |
| Versión | Individual |
| Instalable en caja de empotrar | Universal |
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1 | Por corte (1 click®) |
| Tensión (V~) | 250 V~ |
| Intensidad (A) | 10 AX |
| Garra | Simon 27 |

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Garantía | 3 años |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 EN 60998-2-3:2004 EN IEC 63000:2018 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 75 mm |
| Ancho artículo (cm) | 35 mm |
| Alto artículo (cm) | 70 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-----------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Retráctil |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | G7700201039-es-datasheet |
| pdf | UEB0055 |