



Interruptor para persianas 10 A 250V~ con 3 posiciones: subida, bajada y paro

Referencia: G7533339
EAN-13: 8412852022949
Marca: Simon

8 412852 022949 >

Descripción general

Este producto está especialmente concebido como mecanismo de mando de control de persianas. Pertenece a la serie Simon 75 y responde a la última tecnología en este tipo de sistemas. Se trata de un interruptor para persianas que funciona con corriente de hasta 10 amperios de intensidad y 250 voltios. Es un aparato moderno y adaptado a la época actual, que se presenta con tres posiciones (subida, bajada y paro), siempre buscando facilitar la labor del usuario, proporcionando un funcionamiento sencillo. Es necesario destacar que la posición central del interruptor sirve para detener la subida o bajada de la persiana. Siguiendo en esta línea de su fácil manipulación y montaje, la instalación es igualmente sencilla y consiste en llevarla a cabo mediante empotramiento o directamente sobre la superficie. Sus materiales de fabricación son de gran calidad y consisten en componentes metálicos con aislamiento termoplástico sin halógenos, lo que confiere al producto una resistencia extra y le da una larga vida útil manteniendo un óptimo funcionamiento.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 9

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 A

Garra: Simon 27

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	9
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Tensión (V~)	250 V~
Intensidad (A)	10 A

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G7533339-es-datasheet
pdf	UEB0045