



Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar grafito Simon 75

Referencia: G7504068
EAN-13: 8412852004099
Marca: Simon

8 412852 004099 >

Descripción general

El uso de la tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar de la serie Simon 75 esta disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada. La tapa con dispositivo de seguridad es de versión individual. Este modelo de tapa para la base del enchufe bipolar incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El límite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5°C a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. Esta tapa con dispositivo de seguridad aplica la normativa UNE 20315-1:2009. El principal material de fabricación es termoplástico, con un acabado en grafito plástico. Para el correcto mantenimiento de la tapa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tapa con dispositivo de seguridad para enchufes bipolares no incluye ningún tipo de grabado.

Datos técnicos

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Luminar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Versión: Individual

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Formato: Bipolar

Características

Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Luminar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Versión	Individual
Dirección de instalación	Horizontal, Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Formato	Bipolar

Acabados

Color	Grafito
Material	Termoestable

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 IEC 60884-1 Ed 3.2 UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017

Dimensiones

Largo artículo (cm)	65,3 mm
Alto artículo (cm)	55,7 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G7504068-es-datasheet
pdf	UEB0046
pdf	G7504068-es-datasheet