



Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul blanco Simon 75

Referencia: G7503430

EAN-13: 8412852011233

Marca: Simon



Descripción general

Utiliza la placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul de la serie Simon 75 esta disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. La placa para mecanismos electronicos de tacto es de version individual. Este modelo de placa para mecanismos de tacto incluye 1 elemento y la función señalizadora, pero no incluye ningún tipo de modulo. El límite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5°C a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. Los mecanismos electronicos de tacto y sus placas aplican la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoplástico, con un acabado en blanco plástico. Para el correcto mantenimiento de la placa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La placa para mecanismos electronicos de tacto no incluye ningun tipo de grabado.

Datos técnicos

Función indicadora: Si

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Luminoso azul. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Versión: Individual

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Características

Función indicadora	Si
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Luminoso azul. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Versión	Individual
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar

Acabados

Color	Blanco
Material	Termoestable

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004 EN 60669-2-1:2004 A1:2009 EN 60669-2-1:2004 A12:2010 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	65,3 mm
Alto artículo (cm)	55,7 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G7503430-es-datasheet
pdf	UEB0049
pdf	G7503430-es-datasheet
