



Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad blanco Simon 75

Referencia: G7502830
 EAN-13: 8412852010847
 Marca: Simon

8 412852 010847 >

Descripción general

Instala en tu hogar la tecla doble para mecanismos de persianas con enclavamiento de seguridad de la serie Simon 75 esta disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. La tecla doble para mecanismos de persianas es de versión doble. Este modelo de tecla para mecanismos de persianas incluye 1 elemento pero no incluye ningún modulo ni la función señalizadora. El límite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5°C a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. Esta tecla doble para mecanismos de persianas aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoestable, con un acabado en blanco plástico. Este modelo de tecla viene con enclavamiento de seguridad. Para el correcto mantenimiento de la tecla se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tecla doble para mecanismos de persianas incluye el grabado de subida/bajada de persianas.

Datos técnicos

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Versión: Doble

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Características

Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Versión	Doble
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar

Acabados

Color	Blanco
Material	Termoestable

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Directive 2014/35/UE LVD

Dimensiones

Largo artículo (cm)	65,3 mm
Alto artículo (cm)	55,7 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G7502830-es-datasheet
pdf	G7502830-es-datasheet