



Pulsador con grabado campana 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

Referencia: G3165031
EAN-13: 8412852000718
Marca: Simon

8 412852 000718 >

Descripción general

Pulsador con grabado campana en acabado color marfil de la serie Simon 31 y con sistema de embornamiento rápido. Su intensidad es de 10A y su voltaje es de 250V mientras que su funcionamiento es de tipo basculante. Este pulsador está disponible en 5 acabados diferentes y se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Cuenta con 2 módulos y 1 elemento y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11mm. Sigue las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores de termoplástico. Sus dimensiones son de 64x65 y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque es capaz de soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Para limpiarla, solo necesitarás usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora: No
Clasificación IP: IP20
Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles: 1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C
Tipo de mecanismo: Pivoting
Versión: Individual
Desnudado de cable necesario (mm): 11
Instalable en caja de empotrar: Universal
Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido
Tensión (V~): 250 V~

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Tensión (V~)	250 V~

Acabados

Color	Marfil
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	42 mm
Ancho artículo (cm)	70 mm
Alto artículo (cm)	70 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G3165031-es-datasheet
pdf	UEB0067
pdf	G3165031-es-datasheet