



Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 31

Referencia: G3148130
EAN-13: 8412852004341
Marca: Simon

8 412852 004341 >

Descripción general

Para disponer de unas conexiones telefónicas con la máxima calidad debemos adquirir la Toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco. Incluida en el catálogo de la serie Simon 31, admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y un pelado de cable de 12 mm, siendo su embornamiento de tornillo y su funcionamiento es del tipo de inserción. Este producto, que tiene unas dimensiones de 64 x 65 mm y dos módulos, destaca por su durabilidad al paso del tiempo gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido elaborada su estructura. Su precio, perfecto para todo tipo de presupuestos, la hacen una de las tomas telefónicas más usadas en edificios con un gran número de tomas telefónicas como centros educativos, hospitales, hoteles, redacciones de medios de comunicación o sedes de oficinas.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 0,3 a 0,5 mm

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de conectores: 1

Número de contactos: 6

Número de elementos posibles: 1 elemento

Número de cables: 2

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 12

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Formato: RJ

Tipo de conector: RJ12

Características

| | |
|---|--|
| Sección de cable admitida (mm) | De 0,3 a 0,5 mm |
| Clasificación IP | IP20 |
| Mantenimiento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de conectores | 1 |
| Número de contactos | 6 |
| Número de elementos posibles | 1 elemento |
| Número de cables | 2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C |
| Tipo de mecanismo | Insertion |
| Versión | Individual |
| Desnudado de cable necesario (mm) | 12 |
| Instalable en caja de empotrar | Universal |
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1 | A tornillo |

Acabados

| | |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

Certificaciones

| | |
|---------------|---|
| Garantía | 3 años |
| Certificación | Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 42 mm |
| Ancho artículo (cm) | 70 mm |
| Alto artículo (cm) | 70 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-----------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Retráctil |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | G3148130-es-datasheet |
|-----|---------------------------------------|