



## Grupo de 2 commutadores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

Referencia: G3139731  
EAN-13: 8412852000473  
Marca: Simon

8 412852 000473>

### Descripción general

Grupo de 2 commutadores con acabado en color marfil y sistema de embornamiento rápido de la serie Simon 31. Su intensidad es de 10AX y su voltaje de 250V y presenta un funcionamiento de tipo basculante. Este grupo de 2 commutadores está disponible en 5 acabados diferentes y se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. En su fabricación se han seguido las normas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y están fabricados con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoplástico, unos materiales muy fáciles de limpiar ya que solo necesitarás, para que luzcan relucientes, un paño suave humedecido ligeramente en agua para que así luzca reluciente y en perfecto estado. Tiene unas dimensiones de 64x65mm y se puede instalar en lugares con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aunque soporta temperaturas extremas de entre -25 a 50°C.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP21

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Doble

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 AX

### Características

|   |  |
|---|--|
| Sección de cable admitida (mm)              | De 1,5 a 2,5 mm  |
| Función indicadora                          | No   |
| Clasificación IP                            | IP21   |
| Mantenimiento                               | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles                | 1 elemento   |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C  |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 50 °C  |
| Tipo de mecanismo                           | Pivoting   |
| Versión                                     | Doble  |
| Desnudado de cable necesario (mm)           | 11   |
| Instalable en caja de empotrar              | Universal  |
| Tipo de instalación                         | Apto para superficie y empotrar  |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1    | Rápido   |
| Tensión (V~)                                | 250 V~   |

### Acabados

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Marfil |
|-------|--------|

### Certificaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Garantía      | 3 años  |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018 |

### Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 42 mm |
| Ancho artículo (cm) | 70 mm |
| Alto artículo (cm)  | 70 mm |

### Datos packaging

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Unidad de contenido   | Pieza     |
| Cantidad de contenido | 1         |
| Presentación          | Retráctil |

### Enlaces

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | <a href="#">G3139731-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">UEB0067</a>               |
| pdf | <a href="#">G3139731-es-datasheet</a> |