



## Pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

Referencia: G2765962  
EAN-13: 8412852957722  
Marca: Simon

8 412852 957722>

### Descripción general

Pulsador basculante neutro de 10A y 250V en color marfil y de la serie Simon 27 Play. También está disponible en los acabados blanco y gris. Todos ellos colores suaves y discretos, aunque existe la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrada. Hay 7 colores adicionales para que el usuario elija el que mejor combine con sus espacios!! Con sistema de embornamiento rápido y seguro. Tener en cuenta que la sección de cable que admite es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 11 mm. Su forma es cuadrada de tamaño 45 x 45 mm y no incluye ningún tipo de grabado en su superficie. Está fabricada por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. En cuanto a su instalación, ésta es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Garra: Simon 27

### Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal, Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido

### Acabados

Color	Marfil
-------	--------

### Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

### Enlaces

pdf	<a href="#">G2765962-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0042</a>