



## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

Referencia: G2743262  
EAN-13: 8412852016061  
Marca: Simon

8 412852 016061 >

### Descripción general

Base de enchufe Schuko con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ incluye además un dispositivo de seguridad y su tipo de embornamiento es rápido, su acabado es en color marfil y puedes encontrarlo en la categoría "tomas de corriente" de la serie Simon 27 Play. Las tapas incluyen la función de protección infantil. Su instalación es válida para empotrar o para superficie, así dispondrás de las dos maneras escogiendo la que mejor se adapte a tu hogar. Los elementos de la gama Simon 27 Play son para disfrutar decorando, de esta forma ha creado un concepto para decorar los diferentes espacios de tu vivienda. Aprovecha la gran variedad a la hora de personalizar los elementos que te ofrece la colección, dispondrás de marcos para pieza intermedia, tapa articulada y tecla intercambiable en diferentes acabados para lograr adaptar el elemento en cualquier rincón del hogar.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 15

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Schuko

Intensidad (A): 16 A

Monobloque: No

Garra: Simon 27

## Características

Sección de cable admitida (mm)	De 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	15
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar

## Acabados

Color	Marfil
-------	--------

## Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018   IEC 60884-1 Ed 3.2   UNE 20315-1-1:2017   UNE 20315-1-2:2017

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	43 mm
Ancho artículo (cm)	45 mm
Alto artículo (cm)	45 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

## Enlaces

pdf	<a href="#">G2743262-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0044</a>
pdf	<a href="#">G2743262-es-datasheet</a>