



Interruptor para persianas 10 A 250V~ con 3 posiciones: subida, bajada y paro blanco Simon 27 Play

Referencia: G2733365
EAN-13: 8412852022918
Marca: Simon

8 412852 022918 >

Descripción general

Interruptor para persianas con 10 A de intensidad y una potencia de 250 V~ con tres posiciones disponibles: subida, bajada y parado. Su acabado es en color blanco y puedes encontrar el elemento en la categoría "control de persianas" de la serie Simon 27 Play. Su funcionamiento es basculante y el tipo de enclavamiento es mecánico. Como se ha mencionado anteriormente el mecanismo está dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana. Benefíciate de las mejores y más innovadoras funciones electrónicas además de imponer la base de la colección Simon 27 Play en cada rincón de tu hogar, disfrutar decorando es la premisa clave de la colección, es por ello que trae un concepto revolucionario que te permite llevar la iniciativa en la decoración de cada uno de los rincones de tu vivienda, sacando el máximo provecho a cada una de sus características en personalización.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 A

Garra: Simon 27

Tipo de traba: Mecánico

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	72 mm
Ancho artículo (cm)	40 mm
Alto artículo (cm)	72 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G2733365-es-datasheet
pdf	UEB0042
pdf	G2733365-es-datasheet