



## Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

Referencia: G2716165  
EAN-13: 8412852009957  
Marca: Simon

8 412852 009957 >

### Descripción general

Pulsador con grabado de símbolo de luz que requiere una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~, incorpora luminoso y tiene para facilitar la instalación el sistema de embornamiento rápido incorporado en el mecanismo. Para hacerte con el pulsador podrás encontrarlo en la categoría de "mecanismos de mando" de la serie Simon 27 Play. Es apto para superficie y para empotrar y además es combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso. Disfruta decorando con el sin fin de combinaciones que puedes realizar con las teclas y fundas intercambiables de la colección Simon 27 Play, con 4 gamas a elegir entre: color, artic, metal o extrem. Escoge el acabado que mejor se adapte a cada rincón de tu hogar para hacerlo a tu gusto. Dispones además de fundas personalizables transparentes en las que puedes plasmar cualquier imagen, la que más te guste para llevar la personalización al máximo extremo.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: Si

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Indicador de consumo (mA): 0.55 mA

Tensión (V~): 250 V~

Garra: Simon 27

## Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	Si
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal, Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido

## Acabados

Color	Blanco
-------	--------

## Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	39 mm
Ancho artículo (cm)	45 mm
Alto artículo (cm)	46 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

## Enlaces

pdf	<a href="#">G2716165-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0042</a>
pdf	<a href="#">G2716165-es-datasheet</a>