


8 412852 010083 >

Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

Referencia: G2716162
EAN-13: 8412852010083
Marca: Simon

Descripción general

Pulsador provisto de un pequeño grabado de luz 10 A 250V~ con luminoso incorporado. De color marfil, el mecanismo corresponde a la serie Simon 27 Play. Cuenta con sistema de embornamiento rápido, lo que facilita considerablemente la instalación. La pieza puede ser combinada con la referencia 2700802-064 en el caso de ser necesaria la sustitución del indicador luminoso. Cumple con el reglamento y es apta para superficie y empotrar. El pulsador está dotado de componentes metálicos que incluyen aislamiento libre de halógenos y embellecedor fabricado en termoplástico, un material que se caracteriza por su gran resistencia térmica. Con unas medidas de 45x45 mm, el artículo se adapta a cualquier ambiente, tanto en el hogar como en un espacio público. Para su mantenimiento, lo mejor es que utilice una gamuza suave y seca. La colección Simon 27 Play anima a disfrutar decorando de la mano de sus dispositivos inteligentes y funcionales.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: Si

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Indicador de consumo (mA): 0.55 mA

Tensión (V~): 250 V~

Garra: Simon 27

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	Si
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal, Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido

Acabados

Color	Marfil
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	72 mm
Ancho artículo (cm)	40 mm
Alto artículo (cm)	72 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G2716162-es-datasheet
pdf	UEB0042
pdf	G2716162-es-datasheet