



Cargador USB doble 3,1A con smartcharge tipo A blanco Simon 270

Referencia: F2000019690
EAN-13: 8412852960432
Marca: Simon



Descripción general

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 45 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Intensidad USB (A): 3,1 A

Desnudado de cable necesario (mm): 7

Instalable en caja de empotrar: Universal

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Frecuencia (Hz): 50 - 60 Hz

Tensión (V~): 127/230 V~

Formato: USB

Monobloque: No

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 45 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Intensidad USB (A)	3,1 A
Desnudado de cable necesario (mm)	7
Instalable en caja de empotrar	Universal
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	A tornillo

Acabados

Color	Blanco
Material	Metal/Plástico

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN IEC 63000:2018 + EN 50563:2011+A1:2013

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	991653
pdf	F2000019690-es-datasheet