



## Características

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sección de cable admitida (mm)              | De 1,5 a 2,5 mm                                                                                    |
| Función indicadora                          | No                                                                                                 |
| Clasificación IP                            | IP20                                                                                               |
| Mantenimiento                               | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles                | 1 elemento                                                                                         |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 45 °C                                                                                          |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 75 °C                                                                                        |
| Tipo de mecanismo                           | Push   Pivoting                                                                                    |
| Desnudado de cable necesario (mm)           | 7                                                                                                  |
| Instalable en caja de empotrar              | Universal                                                                                          |
| Dirección de instalación                    | Horizontal, Vertical                                                                               |
| Tipo de instalación                         | Apto para empotrar                                                                                 |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1    | Rápido                                                                                             |
| Frecuencia (Hz)                             | 50 - 60 Hz                                                                                         |

## Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Color    | Negro mate |
| Material | Plástico   |

## Certificaciones

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía      | 3 años                                                                                      |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018 |

## Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00     |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,00     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,00    |
| Presentación                     | Flowpack |

## Enlaces

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">F2000015298-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">UEB0026</a>                  |
| pdf | <a href="#">F2000015298-es-datasheet</a> |