

ML012G Luz de barra XGT®

Referencia: ML012G
EAN-13: 0197050001504
Marca: makita



0 197050 001504 >

Descripción general

40Vmax • 5.000 K • 1.700 lm

Luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación.

Descripción

Luz de barra XGT® es una luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación. 3 modos de iluminación con función de memoria y 3 ajustes de brillo (1.700 / 800 / 400 lúmenes). 7 ángulos de iluminación a elegir girando la led. Incluye gancho telescopico, gancho superior y 3 orificios para correa para múltiples opciones de sujeción.

Viene con un gancho telescopico que permite al usuario sujetarla, por ejemplo, al capó, la puerta trasera u otras partes de los vehículos, lo que la hace ideal para su uso, por ejemplo, en la industria del automóvil. Gancho superior y 3 orificios de correa para múltiples opciones de colgado.

Las brillantes luces LED se pueden ajustar en 3 niveles de luminosidad: 1.700 / 800 / 400 lúmenes y temperatura de color de 2.500 a 5.000.

El ángulo de iluminación de las luces se puede ajustar girando la barra de luces LED. La barra de luz LED gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o 180 grados en el sentido contrario. De esta manera el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos diferentes. Esta linterna también ofrece 3 modos de iluminación con función de memoria de modo: iluminación con las barras de luz LED inferior y superior (con los 42 LED encendidos), iluminación sólo con la barra de luz LED inferior (con 24 LED encendidos), iluminación sólo con la barra de luz LED superior (con 18 LED encendidos).

Cuando la batería se está agotando, la función de advertencia de capacidad de la batería se activa reduciendo el número de luces LED encendidas.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Flujo luminoso: 1700 / 800 / 400 Lumen

Luminosidad: 2000 / 800 / 450 lx

Temperatura de color: 5000 K

Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,0 Ah: 3,5 / 7,5 / 16

Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah: 4,5 / 9,5 / 20 h

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 7 / 15 / 32 h

Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah: 8,5 / 19 / 40 h

Tiempo de uso continuo con batería XGT 40Vmáx / 8,0Ah: 14 / 31 / 65 h

Peso neto del producto: 2,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 685 x 85 x 173 mm

Otras características relevantes

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

GM00002544: Correa de mano

Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	685 x 85 x 173 mm
Flujo luminoso	1700 / 800 / 400 Lumen
Luminosidad	2000 / 800 / 450 lx
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2,8 kg
Peso neto del producto	2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Temperatura de color	5000 K
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1
Tiempo de uso continuo con batería XGT 40Vmáx / 8,0Ah	14 / 31 / 65 h
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,0 Ah	3,5 / 7,5 / 16
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	4,5 / 9,5 / 20 h
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	7 / 15 / 32 h
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	8,5 / 19 / 40 h

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas ML012G
enlace	Enlace web ML012G
pdf	Manual de usuario ML012G