



8 414299 074413 >

Zapatilla de seguridad Flex Nitro S1P Blue / FWT05BY

Referencia: FTW0536BYS1P

EAN-13: 8414299074413

Marca: Bellota

Talla: 36

- **FLEXIBILIDAD:** La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas.
- **ABSORCIÓN:** El binomio de la suela Bellota FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación perfecta para absorber más del 50% de la energía de impacto.
- **LIGEREZA:** Materiales ligeros como la puntera de fibra de vidrio para sentir que no es calzado de seguridad.
- **ESD:** Certificación ESD para descargar la carga estática de tu cuerpo y evitar chispazos o explosiones.

Descripción general

Zapatilla de seguridad Flex Nitro S1P Blue, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio ultraligera, en rejilla azul y refuerzos de microfibra en gris con detalles amarillos. Incluye la nueva suela Bellota FLEX que se adapta a cualquier postura y la plantilla Confort+ para conseguir la mayor comodidad. Pensada para múltiples necesidades que combinen seguridad, transpirabilidad y robustez.

Características

Talla	36
Categoría de seguridad	CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD.
Resistencia al deslizamiento	SR - Máxima certificación antideslizamiento

Certificaciones

Certificación	UNE-EN ISO 20345:2022
---------------	-----------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	28.83
Ancho artículo (cm)	21
Alto artículo (cm)	10.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

UNSPSC	· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Calzado de protección / Zapatos de seguridad (46181605)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / CALZADO (08040909)

Enlaces

pdf	Calzado_ES
pdf	Catálogo Calzado 2022
pdf	Declaración de conformidad UE FTW05BY S1 PS FO SR
pdf	Gama Flex
pdf	Calzado alicatado_ES
video	Nueva gama de calzado de seguridad Flex
video	Fabricación del calzado de seguridad de Bellota