



8 421097 260306 >

## 4003-L Apriete Sargento Leva Urko - Llanta 35x8mm. Alcance 130mm.

Referencia: 1526030  
EAN-13: 8421097260306  
Marca: URKO

Llanta (mm): 35x8  
Apertura (cm): 30  
Alcance (mm): 130

- Mordazas de Hierro fundido nodular. Superior fijada con autorremachado (patentado) e inferior con freno antideslizante templada (58 HRc) y dentada.
- Llanta laminada en frío con perfil especial de mayor momento de inercia y resistencia a la flexión, zincada y con doble dentado lateral.
- Mecanismo de Apriete mediante Leva dentada y excéntrica.
- Rendimiento entre un 60% a 130% superior.
- Fuerza Máxima de Apriete 8.000 N.

### Descripción general

### VENTAJAS

- Mayor **límite elástico** de la llanta sobre la laminada en caliente. Vuelve a su estado inicial con cargas superiores en el apriete.
- Garantía de frenado superior derivada del **doble dentado**.
- **Protección antioxidante** evitando la corrosión del material.
- Mínimo esfuerzo máximo **rendimiento**. Hasta un 130% superior.
- Apriete para entornos de **vibración**, trabajos seriados y repetitivos.
- La fundición nodular utilizada en el sector de la automoción, aporta una **resistencia superior** a otro tipo de técnicas de fundición.
- **Ausencia de holguras** entre la mordaza fija y la llanta mediante el sistema autoremachado (patentado).

### SECTORES

Carpintería Metálica  
Carpintería de Madera  
Construcción Naval  
Industria en General  
Soldadura  
Construcción

### Características

Llanta (mm)	35x8
Apertura (cm)	30
Alcance (mm)	130
Llanta (mm)	35x8
Apertura	30
Alcance (mm)	130
Fuerza Máxima (N)	8000

### Acabados

Material	Fundición nodular/Pletina
----------	---------------------------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	42
Ancho artículo (cm)	16.5
Alto artículo (cm)	2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1