



4003-L Apriete Sargento Leva Urko - Llanta 35x8mm. Alcance 130mm.

Referencia: 1526070
 EAN-13: 8421097260702
 Marca: URKO

Llanta (mm): 35x8
 Apertura (cm): 70
 Alcance (mm): 130

- Mordazas de Hierro fundido nodular. Superior fijada con autorremachado (patentado) e inferior con freno antideslizante templada (58 HRc) y dentada.
- Llanta laminada en frío con perfil especial de mayor momento de inercia y resistencia a la flexión, zincada y con doble dentado lateral.
- Mecanismo de Apriete mediante Leva dentada y excéntrica.
- Rendimiento entre un 60% a 130% superior.
- Fuerza Máxima de Apriete 8.000 N.

Descripción general

VENTAJAS

- Mayor **límite elástico** de la llanta sobre la laminada en caliente. Vuelve a su estado inicial con cargas superiores en el apriete.
- Garantía de frenado superior derivada del **doble dentado**.
- **Protección antioxidante** evitando la corrosión del material.
- Mínimo esfuerzo máximo **rendimiento**. Hasta un 130% superior.
- Apriete para entornos de **vibración**, trabajos seriados y repetitivos.
- La fundición nodular utilizada en el sector de la automoción, aporta una **resistencia superior** a otro tipo de técnicas de fundición.
- **Ausencia de holguras** entre la mordaza fija y la llanta mediante el sistema autoremachado (patentado).

SECTORES

Carpintería Metálica
 Carpintería de Madera
 Construcción Naval
 Industria en General
 Soldadura
 Construcción

Características

Llanta (mm)	35x8
Apertura (cm)	70
Alcance (mm)	130
Llanta (mm)	35x8
Apertura	70
Alcance (mm)	130
Fuerza Máxima (N)	8000

Acabados

Material	Fundición nodular/Pletina
----------	---------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,36
Largo artículo (cm)	82
Ancho artículo (cm)	16.5
Alto artículo (cm)	2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1