



Regulador de luz (principal) de tacto con luminoso azul incorporado de 40 a 500 W

Referencia: G7530569
EAN-13: 8412852017839
Marca: Simon

8 412852 017839 >

Descripción general

Regulador de luz de tipo regulador/comutador de tacto con luminoso azul. Tiene un consumo de 1,5 mA y posee una potencia mínima y máxima de 40 a 500 W. Se incluye en la serie Simon 75. El temporizador de desconexión se puede ajustar hasta los 15 minutos.

Se trata de un mismo circuito por lo que no se pueden conectar dos mecanismos de tacto principales. Precisa de una alimentación de 230 V~.

Consta de un tipo de embornamiento de tornillos e incluye 3 contactos, 2 hilos y 1 circuito controlado. Su frecuencia es de 50 Hz y es compatible con incandescencia de halógenos de 500 W. Puede colocarse tanto en una superficie como empotrado.

La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y tiene 6 mm de cable pelado. Los componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, utilizados en su fabricación, dotan al producto de una resistencia que le hace capaz de tener un funcionamiento óptimo entre los 0 y 55º C, aunque es capaz de soportar temperaturas todavía más extremas.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora: Si
Clasificación IP: IP20
Número de contactos: 3
Número de elementos posibles: 1 elemento
Número de cables: 2
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC): 0 - 55 ºC
Alimentación (V~): 230 V~
Tipo de mecanismo: Push
Versión: Individual
Desnudado de cable necesario (mm): 6
Instalable en caja de empotrar: Universal
Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar
Indicador de consumo (mA): 1.5 mA
Frecuencia (Hz): 50 Hz
Potencia máxima (W): 500
Temporizador de desconexión: 15 minutos
Cantidad máxima por circuito: 1
Número de circuitos controlables: 1
Garra: Incluidas
Compatible con auxiliar electrónico: No

Compatible con lámparas fluorescentes (VA): No
 Compatible con lámparas fluorescentes con reactancia electrónica regulable de 1-10V: No
 Compatible con bajo consumo (W): No
 Compatible con motores (VA): No
 Potencia mínima (W): 40
 Compatible con halógenos con transformador electromagnético (W): 500 VA

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	Si
Clasificación IP	IP20
Número de contactos	3
Número de elementos posibles	1 elemento
Número de cables	2
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 55 °C
Alimentación (V~)	230 V~
Tipo de mecanismo	Push
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	6
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Indicador de consumo (mA)	1.5 mA

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004 EN 60669-2-1:2004 A1:2009 EN 60669-2-1:2004 A12:2010 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	990191
pdf	G7530569-es-datasheet
pdf	UEB0049
pdf	G7530569-es-datasheet