

Cronotermostato Portátil Coati

Referencia: AF126678

EAN-13: 8412852126678

Marca: Coati



8 412852 126678 >

- **CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE:** Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente.

- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Termostato montado en pared con instalación 2 hilos, apto para no profesionales.

- **PORATILIDAD PARA MAYOR CONFORT:** Con su diseño portátil, puedes colocar el termostato en cualquier lugar del hogar permitiendo mayor confort.

- **MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO:** Modo calor para su uso con calefacción, modo frío para su uso en aires acondicionados y modo anti-congelante que mantiene la temperatura a 7° mientras está apagado para evitar la congelación de las tuberías.

Descripción general

El cronotermostato portátil COATI ofrece un rango de transmisión de hasta 60 metros en interior y 200 metros en exterior con programación de la calefacción semanal. Este termostato programable permite un control de la calefacción entre 5°C y 35°C. Ofrece 4 modos de funcionamiento, en Automático, dispone de un programa pre-definido; Programa, con uno a definir según las necesidades del usuario; Manual (ON/OFF) y Anti-congelante, que mantiene una temperatura mínima en el hogar de 5°C para evitar la congelación de tuberías. Este cronotermostato combina la optimización de la eficiencia energética del hogar con la comodidad de ser portátil. Para su instalación, incluye un soporte que puede ser fijado a la pared o bien se puede utilizar de sobremesa. Este cronotermostato se presenta en un blíster que se puede colgar fácilmente en el lineal.

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE: Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente.

FÁCIL INSTALACIÓN: Termostato montado en pared con instalación 2 hilos, apto para no profesionales.

PORATILIDAD PARA MAYOR CONFORT: Con su diseño portátil, puedes colocar el termostato en cualquier lugar del hogar permitiendo mayor confort.

MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO: Modo calor para su uso con calefacción, modo frío para su uso en aires acondicionados y modo anti-congelante que mantiene la temperatura a 7° mientras está apagado para evitar la congelación de las tuberías.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP20

Modo de operación: Digital

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5-35°C

Tipo de instalación: Portátil

Rango de medición de temperatura (°C): 5-35°C

Alcance (m): De 16 a 50 metros

Tipo: Termostato programable

Número de programas que se pueden asignar: 1 pre-definido y 1 a definir

Rango de medición de temperatura (°C): Entre 5 °C y 35 °C

Rango de temperatura de regulación (°C): Entre 5°C y 35°C

Control de calefacción: Si

Características

Clasificación IP	IP20
Modo de operación	Digital
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5-35°C
Tipo de instalación	Portátil
Rango de medición de temperatura (°C)	5-35°C
Alcance (m)	De 16 a 50 metros
Tipo	Termostato programable
Número de programas que se pueden asignar	1 pre-definido y 1 a definir
Rango de medición de temperatura (°C)	Entre 5 °C y 35 °C
Rango de temperatura de regulación (°C)	Entre 5°C y 35°C
Control de calefacción	Si

Acabados

Color	Blanco/Grafito
-------	----------------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60730-1:2011 EN 60730-2-7:2010 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	77 mm
Ancho artículo (cm)	21 mm
Alto artículo (cm)	121 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,70
Producto empaquetado: alto (cm)	26,30
Presentación	Blíster

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/12/2025

Enlaces

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | AF126678-es-datasheet |
| pdf | MANUAL AF126678 |
| pdf | UEB0127 |