

QUIADSA SP-SPRAY



SP-SPRAY

8 425608 313093 >

Referencia: 53300081
EAN-13: 8425608313093
Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco
CAPACIDAD: Bote de 700 ml

- Alto grado de aislamiento térmico y acústico con <0.1% isocianatos
- Espuma proyectable aplicación pistola
- Ideal para lugares de difícil aplicación
- Previene condensación
- Rendimiento es de 1 m² por bote (capa 3 cm)

Descripción general

Descripción

Espuma de poliuretano proyectable con aplicador de proyección único para una mejor experiencia de aislamiento. Bajo contenido de isocianatos libres < 0.1%.

Propiedades

- Temperatura de aplicación +10°C a +40°C
- Temperatura ideal del envase +20°C a 25°C
- Resistencia a la temperatura -40°C a +90 °C
- Alta calidad
- Buen aislamiento térmico y acústico
- Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir o pintar
- Aplicación pistola
- El aplicador es compatible con la mayoría de las pistolas de espuma de poliuretano.
- Apto para lugares de difícil acceso o geometría compleja.
- Reduce los puentes térmicos.
- Alto grado de aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico de alta efectividad.
- Prácticamente hermético.
- Previene la condensación.
- Contenido casi inexistente de isocianatos

Características

COLOR	Blanco
CAPACIDAD	Bote de 700 ml
Caducidad	12 meses
Temperatura de aplicación	+10°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación de piel	<30 min
Tiempo de expansión	<15 min
Curado completo	24 horas
Densidad	12-16 kg/cm3
Inflamabilidad	B3

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	36

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	FT SP SPRAY ES
-----	--------------------------------