

1888C10SIN Cuerdas de línea de vida.



Referencia: 1888C10SIN/U
EAN-13: 8427310066755
Marca: STEELPRO

TALLA: U



Descripción general

Características: Cuerdas de línea de vida verticales de 12mmØ de 10 metros, con mosquetón acero rosca y guardacabos.

Cuerda tranzada de poliéster para ser usada con dispositivo WIND. Ref. 1888-DFA
Resistencia mínima 22KN.

Usos y empleo: en trabajos con desplazamientos verticales con riesgo de caída, sujetando mediante el dispositivo anticaídas deslizante WIND al usuario en cada punto de la cuerda. Nota importante. Las cuerdas de línea de vida no son consideradas un epi en sí mismas y han de ser usadas siempre con dispositivos anticaídas deslizantes según la EN353-2. No se deben por tanto usar nunca directamente al arnés, sino es mediante el dispositivo anticaídas deslizante (WIND).

Características

enganche de asiento, enganche dorsal, enganche esternal

Características

TALLA	U
Con conectores elementos amarre	SI
Grosor cuerda línea vida	12 mm
Longitud protección altura	10 m
Material Protección Altura	Cuerda
Orientación línea vida	Vertical
Tipo amarre elemento amarre	Simple
Tipo trabajo elemento amarre	Anticaídas, Restricción
Tipo Contenido	UN
Código Embalaje	0108427310066755

Certificaciones

Certificación	CE (Cat. III), EN 353-2, EN 354
---------------	----------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,30
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	51,00
Presentación	BOLSA

Enlaces

pdf	CE-PC-230913-224-16-9A Marca issued 1888DFASINU
pdf	FT-1888C10-ESP
pdf	Declaración de conformidad UE 1888-C10