



1888CPSIN Cinturón mod. "DAKOTA". Cinturón DAKOTA para trabajos de posicionamiento.

Referencia: 1888CPSIN/U

EAN-13: 8427310066564

Marca: STEELPRO

TALLA: U

8 427310 066564 >

Descripción general

Características: Cinturón de sujeción en posición de trabajo (posicionamiento) y prevención (sujeción) de caídas en altura con dos anillas laterales.

Muy ligero, con cinturón acolchado, diseñado especialmente para trabajos que requieran sujeción para posicionamiento (trabajar con manos libres) o trabajos que requieran impedir que el trabajador alcance un punto donde pueda producirse una caída (no indicado para usarse con el propósito de detención de una caída).

Regulable.

2 anillas laterales para fijar componentes de amarrar de sujeción según la EN358 en trabajos de posicionamiento en postes, torres...etc.

Costuras más resistentes a los rayos ultravioletas (UV).

Usos y empleo: en actividades con necesidad de posicionarse para trabajar o impedir que se alcance un punto de caída en construcción, limpieza, mantenimiento, torres, postes y andamios, industria, montajes,... (no están indicados para detener un caída).

Características

enganche de posicionamiento

Características

TALLA	U
Cinturon arneses	SI
Material Proteccion Altura	Textil
Tipo anclaje arneses	Lateral
Tipo Contenido	UN
Código Embalaje	0108427310066564

Certificaciones

Certificación	CE (Cat. III),EN 358
---------------	-----------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	27,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	28,50
Presentación	BLISTER

Enlaces

pdf	CE-PC-230913-224-05-9A Marca issued 1888CPSINU
pdf	FT-1888CP-ESP
pdf	Declaración UE de Conformidad 1888CPSIN_U_ESP-EN-FR-PT rev.1