



## Marcadores industriales de construcción TRACER (negro, azul, rojo)

Referencia: APMK1  
 EAN-13: 5060668270448  
 Marca: TRACER

- Su tinta de secado rápido permite trabajar de manera más eficiente, evitando retrasos por manchas o marcas que no se secan rápidamente.
- La punta de bala de 1 a 2 mm proporciona una gran versatilidad, permitiendo realizar trazos precisos en espacios pequeños o marcas claras en superficies más amplias.
- Al no contener sustancias químicas tóxicas como xileno o tolueno, el usuario se beneficia de un ambiente de trabajo más seguro y saludable.
- La durabilidad de la punta acrílica garantiza que el marcador resista largas jornadas de uso intenso sin perder rendimiento.

### Descripción general

Los marcadores industriales de construcción en color negro, azul y rojo son herramientas esenciales para trabajos de marcado que requieren durabilidad y precisión.

Estos marcadores permanentes, con una punta de bala de entre 1 a 2 mm, están diseñados para brindar un trazo nítido y uniforme sobre una variedad de superficies, especialmente en entornos de construcción y obra general. La punta acrílica duradera asegura un rendimiento consistente, mientras que su fórmula de tinta de secado rápido permite realizar marcas rápidas sin riesgo de manchas o borrones, optimizando el tiempo en el lugar de trabajo. Además, estos marcadores son una opción segura para el usuario y el medio ambiente, ya que no contienen compuestos tóxicos como xileno o tolueno, comúnmente presentes en otros marcadores industriales.

### Recomendaciones de uso:

Utilizar el marcador sobre superficies limpias y secas para asegurar una buena adherencia de la tinta.  
 Probar en un área pequeña antes de utilizar en superficies nuevas para verificar compatibilidad.  
 Mantener el tapón bien cerrado después de cada uso para evitar que la tinta se seque.  
 Almacenar en posición horizontal para prolongar la vida útil del marcador.  
 Usar el marcador en entornos bien ventilados, aunque no contenga químicos peligrosos.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Mantener el marcador tapado cuando no esté en uso para evitar que la punta se seque.  
 Almacenar en lugares frescos y secos, lejos de la exposición directa al sol o al calor excesivo.  
 Si la punta se seca, intentar revivirla dejando el marcador en posición horizontal durante unas horas.

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	10
Ancho artículo (cm)	1.8
Alto artículo (cm)	20.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

video

[Marcadores industriales de construcción TRACER](#)

---