

## Bota de seguridad Classic S3 / 72300L



Referencia: 72300-47 S3L

EAN-13: 8414299698220

Marca: Bellota

Talla: 47



- Cuida tus pies.
- Suela exterior resistente a la abrasión y entresuela de menor densidad para mayor comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo.
- Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Modelo S3: Resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo en el corte.

### Descripción general

Bota de seguridad Classic S3, con plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. Suela con tratamiento anti-hidrólisis. El corte está compuesto de piel hidrófuga negra con detalles en rojo. Cómoda y robusta, para la construcción y la industria.

### Características

Talla	47
Categoría de seguridad	CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR.
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material	Sí / Acero
Puntera resistente a impactos 200 J / Material	Sí / Acero
Tipo de suela	Injectada
Material de la suela	PU;PU
Suela resistente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada	Sí
Resistencia al deslizamiento	SR - Máxima certificación antideslizamiento
Tipo de horma	Extra ancha
Plantilla comfort	EVA
Transpirabilidad	Media
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte	Sí
Impermeable	0
Lengüeta	Extra acolchada; En fuelle
Tipo de cierre	Cordones

### Acabados

Color	Negro;Rojo
Material	Piel pigmentada hidrofugada;Forro interior textil microperforado
Acabado	Piel pigmentada

## Certificaciones

Certificación	UNE-EN ISO 20345:2022
---------------	-----------------------

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,62
Largo artículo (cm)	13.5
Ancho artículo (cm)	33.85
Alto artículo (cm)	15.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,73
Producto empaquetado: largo (cm)	35,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">Calzado ES</a>
pdf	<a href="#">DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 72300L</a>