

BLISTER enchufe rápido universal rosca hembra FAHER Serie A



Referencia: ERF14BL
EAN-13: 8427429260082
Marca: FAHER

Rosca: 1/2 GAS D-12
D Diámetro (en mm): 12

- Facilidad de uso: El sistema de conexión rápida facilita la operación de equipos y herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzo al conectar y desconectar las mangueras de aire comprimido.
- Seguridad: La conexión segura y fiable del enchufe evita fugas de aire, lo que reduce el riesgo de accidentes y asegura una operación más segura en el lugar de trabajo.
- Aumento de la productividad: Gracias a la rápida conexión y desconexión, se reduce el tiempo de inactividad entre tareas, aumentando la productividad y eficiencia en el trabajo.
- Versatilidad: El enchufe rápido se adapta a diversas aplicaciones y equipos, lo que lo convierte en una solución práctica y versátil en múltiples procesos industriales.
- Presentación blíster.

Descripción general

El enchufe rápido rosca hembra para aire comprimido es un dispositivo de acoplamiento que se conecta a la salida de un compresor o sistema de aire comprimido.

Su diseño incluye una rosca hembra que permite fijar la conexión con mangueras o herramientas que tengan el correspondiente enchufe macho.

Esta conexión rápida asegura un flujo de aire constante y evita pérdidas de presión durante las operaciones industriales.

Cuerpo: Acero Galvanizado
Casquillo: Latón
Caudal: 800 L
Paso: 5,5 mm
Muelle: Aisi 304
Bolas: Aisi 316
Junta: NBR

Recomendaciones de uso:

Antes de conectar el enchufe, asegúrese de que tanto el enchufe como la rosca hembra estén limpios y libres de suciedad o partículas que puedan afectar la conexión.

Verifique la compatibilidad entre el enchufe hembra y el enchufe macho de las mangueras o herramientas antes de realizar la conexión.

Evite aplicar fuerza excesiva al conectar el enchufe; el sistema de conexión rápida debe encajar fácilmente sin necesidad de fuerza excesiva.

Realice inspecciones regulares para detectar posibles fugas de aire en la conexión y reemplace las juntas tóricas si es necesario.

Cuando no esté en uso, proteja el enchufe rápido de la suciedad y la humedad para mantener su funcionamiento óptimo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el enchufe rápido para eliminar cualquier acumulación de polvo, aceite o suciedad que pueda

afectar su rendimiento.

Inspeccione las juntas tóricas y otros componentes del enchufe periódicamente y reemplácelos si muestran signos de desgaste o daño.

Lubrique las partes móviles del enchufe según las recomendaciones del fabricante para garantizar un funcionamiento suave y evitar la corrosión.

Sectores industriales de aplicación:

Industria automotriz

Industria de manufactura y producción

Construcción y obras públicas

Industria metalúrgica

Industria química y petroquímica

Energía y servicios públicos

Industria de la madera y muebles

Características

Rosca	1/2 GAS D-12
D Diámetro (en mm)	12
Caudal (en l/min)	800
Paso (en mm)	5,5
Junta	NBR
Tipo de rosca	Hembra
Tipo de enganche	Rápido

Acabados

Material	Acero galvanizado
----------	-------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	6.00