

TECHNOLOGY TIG 230 DC 230V TELWIN TE-816040

Referencia: TE-816040
EAN-13: 8004897947334
Marca: TELWIN



8 004897 947334 >

- Soldadora inverter TIG (cebado HF o LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC), 220A. Con accesorios de soldadura TIG.
- Funcionamiento en pulsado PULSE y pulsado facilitado EASY PULSE
- Función avanzada THINSPOT para la soldadura por puntos en TIG de chapas finas de manera fácil, precisa y rápida.
- Dispositivo VRD para más seguridad en las operaciones de soldadura en ambientes húmedos.

Descripción general

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC), controlada por microprocesador.

Uso con los materiales más variados como acero, aceroinoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones.

Características:

funcionamiento en pulsado e pulsado EASY;

regulaciones TIG: "bi-level", corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de subida y descenso corriente, balance, frecuencia de la onda cuadrada;

THINSPOT función para la soldadura por puntos rápido y preciso;

regulaciones MMA: arc force y hot start;

dispositivo anti-stick;

dispositivo VRD;

predisposición para el control a distancia;

protecciones termostática, sobre-tensión, baja tensión, sobre-corriente.

Características

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Voltaje (en V) | 230 |
| Frecuencia (en Hz) | 50-60 |
| Campo De Regulación (en A) | 5-220 |
| Ciclo de trabajo EN 60974-1 | 200 -35% |
| Indice de protección | IP23 |
| Consumo (Kw): | 5.6 |
| Electrodo (mm): | 1,6-4,0 |
| Electrodo Tig: | 1.0 - 3.2 |
| Pulsado | NO |
| Tensión en vacío | 70a |
| Rendimiento | 0.87 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 10,64 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 46,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 38,00 |
| Presentación | Caja serigrafiada |