

## FORCE 205 230V ACC.+MAL.PLAST TELWIN TE-816238



8 056590 371534 >

Referencia: TE-816238  
 EAN-13: 8056590371534  
 Marca: TELWIN

- Soldadora inverter por electrodo MMA en corriente continua (DC), 200A. Con accesorios de soldadura y maleta de plástico.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Ligera y compacta. Fácilmente transportable. Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).

### Descripción general

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).

Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.

#### Características:

Construcción robusta y elevada contra el polvo, el agua y la suciedad;

Compacta y ligera;

Alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación;

Dispositivos arc force, hot start, anti-stick;

Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta plástico.

### Características

Tipo de soldadura	Inveter MMA
Tipo de electrodos	Rutilos, básicos, inoxidables, de fundición ....
Diámetro máximo del electrodo (en mm)	1.6-4.0
Campo de Regulación (en A)	10-200
Tensión en Red Monofásica (en V-Hz)	230/50-60
Potencia absorbida máx. (en W)	5.6
Factor de potencia (cosphi)	0.7
Corriente Max. (en Ah)	180 20%
Tensión max. en vacío (en V)	82
Máxima corriente absorbida (en Ah)	19
Potencia Max. absorbida (en Kw)	3.1
Índice de protección	ip23
% Uso (a 20°C)(en Ah)	95% 180a

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,81
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,50
Producto empaquetado: alto (cm)	42,50
Presentación	Caja serigrafiada