

CE004GZ Cortador XGT®



Referencia: CE004GZ
EAN-13: 0197050005687
Marca: makita

- El botón de bloqueo impide el arranque accidental
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Ligero y de gran potencia
- Luz de trabajo LED para facilitar el manejo en la oscuridad

0 197050 005687 >

Descripción general

40V • 305 mm • 5.000 min¹

Cortador XGT® con disco de 305 mm.

Descripción

Cortador Makita 40Vmax XGT® con disco de 305 mm de diámetro. Equipada con indicador luminoso de sobrecarga, luz de trabajo LED, freno eléctrico, botón de bloqueo y tecnología de detección de retroalimentación activa. Tiene una capacidad de corte máxima de 121 mm. La batería y el cargador se venden por separado. No incluye disco

El cortador XGT® 40Vmax de 305 mm (12") con AFT y freno eléctrico. CE004G tiene la potencia necesaria para cortar diversos materiales con todas las ventajas y la comodidad del funcionamiento sin cable.

Las ventajas de un cortador a batería frente a las de gas incluyen la ausencia de aceite o mezclas, menor ruido, menos mantenimiento, cero emisiones y ausencia de arranques forzados. Esto significa arranques instantáneos, ahorro de costes y la posibilidad de utilizar la cortadora en interiores.

La CE004G está diseñada con tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT), que apaga electrónicamente el motor si la rotación del disco de corte se detiene repentinamente. También cuenta con la Tecnología de Protección Extrema (XPT), que está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para el funcionamiento en condiciones difíciles.

Entre las funciones de confort se incluyen una luz de trabajo LED integrada, un indicador luminoso de sobrecarga y un botón de bloqueo.

Beneficios del usuario

El botón de bloqueo impide el arranque accidental

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Ligero y de gran potencia

Luz de trabajo LED para facilitar el manejo en la oscuridad

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 5000 min⁻¹¹

Máx. Profundidad de corte: 121 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 / 25,4 mm

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Freno eléctrico: 1

Diámetro del disco: 305 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 110 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 99 dB(A)

Peso neto del producto: 5,8 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 6,7 - 7,7 kg

Nivel de vibración, corte de hormigón: 3,8 / ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 663 x 240 x 406 mm

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Sistema antirestart

Velocidad constante

AFT

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

123121-2: Manguito de sujeción

Características

Clase de protección internacional (IP) IPX4

Diámetro del disco 305 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 663 x 240 x 406 mm

Freno eléctrico 1

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo) 1

Máx. Profundidad de corte 121 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 110 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 99 dB(A)

Nivel de vibración, corte de hormigón 3,8 / ≤ 2,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería 6,7 - 7,7 kg

Peso neto del producto 5,8 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas CE004GZ
enlace	Enlace web CE004GZ
pdf	Manual de usuario CE004GZ
video	Cortador XGT ® CE004G
video	Makita Showcase: Herramientas y soluciones para aplicaciones profesionales