



UN001GZ Cortasetos de altura XGT®

Referencia: UN001GZ
EAN-13: 0197050005465
Marca: makita

- El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación

0 197050 005465 >

Descripción general

40Vmax • 600 mm • 25 mm

Cortasetos de altura alimentado por baterías XGT.

Descripción

Cortasetos de altura alimentado por baterías XGT. Con motor sin escobillas y diseño resistente al agua, adecuada para muchas condiciones. El cortasetos puede cortar ramas gruesas con gran potencia. La herramienta está diseñada para facilitar el uso y tiene muchas funciones que facilitan el trabajo. La batería y cargador se venden por separado.

UN001GZ es un cortasetos de altura de 60 cm con motor sin escobillas. Esta herramienta funciona con una batería XGT®. Puede cortar ramas gruesas con gran potencia haciendo su trabajo más eficiente. Su peso ligero ofrece una excelente facilidad de uso.

Las gruesas cuchillas de tres filos afiladas oblicuamente ayudan a conseguir cortes limpios. El sistema de rotación inversa libera las cuchillas cuando se atascan con ramas gruesas. Con el cabezal del cortasetos ajustable en ángulo, puede ajustar la herramienta desde 45° de inclinación hacia arriba hasta 70° de inclinación hacia abajo desde la posición horizontal. La sección del cabezal del cortasetos está situada en la línea extendida de la pértiga para proporcionar un equilibrio óptimo, reduciendo la fatiga de los antebrazos y haciendo el trabajo más agradable. El diseño de 3 velocidades proporciona un control óptimo de la velocidad. Este cortasetos está equipado con control de velocidad constante, freno eléctrico y dos empuñaduras para mejorar la experiencia del usuario. El mantenimiento de la herramienta es cómodo gracias a una boquilla de engrase que permite suministrar aceite con una pistola de engrasar sin necesidad de quitar el perno del orificio de suministro de aceite. Los usuarios que no dispongan de pistola de engrase pueden utilizar un puerto de suministro de aceite situado en la parte inferior del engranaje retirando el perno y suministrar grasa con un tubo de engrase.

Beneficios del usuario

El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1
Tensión nominal de la batería: 40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Velocidad sin carga: 1000 / 1500 / 2000 min¹

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3000 / 4000 min?¹

Máx. Espesor de rama: 25 mm

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 65

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Peso neto del producto: 4,0 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,7 - 5,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 2268 x 100 x 148 mm

Rango ángulo vertical: 115 °

Nivel de vibración, recorte de setos: 4,9 / 3,5 m/s²

Incercidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Longitud de la cuchilla: 600 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Reversible

Sistema antirestart

Velocidad constante

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

458414-1: Protector, 600 mm

Características

Dimensiones de producto (L x W x H) 2268 x 100 x 148 mm

Golpes por minuto (SPM) 2000 / 3000 / 4000 min?¹

Incercidumbre de la vibración (Factor K),
recorte de setos 1,5 m/s²

Incercidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 600 mm

Máx. Espesor de rama 25 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 82 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos 4,9 / 3,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería 4,7 - 5,9 kg

Peso neto del producto 4,0 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion) Li-ion

Rango ángulo vertical 115 °

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UN001GZ
enlace	Enlace web UN001GZ
pdf	Manual de usuario UN001GZ
video	Cortasetos de altura XGT® UN001G