



4 006885 711808 &gt;

## Juego de brocas para metal, acero de alta velocidad con cobalto, rectificadas

Referencia: 7118000  
 EAN-13: 4006885711808  
 Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de brocas espiral para metal HSS Co, 6 piezas, Ø 2-8 mm

- Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes, como el acero inoxidable
- Ángulo de la punta de 130° que facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario

### Descripción general

### Descripción del producto

La broca para metal rectificada de HSS-Co tiene un rendimiento especialmente alto y ofrece una alta estabilidad térmica gracias a su aleación de cobalto al 5 %. Es ideal para taladrar materiales duros y resistentes, como el acero inoxidable. El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado. El filo rectificado proporciona un alto rendimiento de taladrado en funcionamiento continuo y una larga vida útil de la broca. La alta precisión de concentricidad se alcanza mediante rectificado de precisión. El incremento del núcleo proporciona una gran estabilidad y minimiza el riesgo de rotura. El estrechamiento del diámetro permite reducir la generación de calor, lo que protege la broca y el material. El amplio canal permite una evacuación eficaz de las virutas. La broca para metal tiene un vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas. El juego de brocas para metal rectificadas de acero de alta velocidad con cobalto es conforme con la norma DIN 338.

### Perfectamente adecuado

Acero inoxidable, Aluminio, Hierro fundido, Acero, Hierro, Metal no ferroso

### Otra especificación del producto

Parte espiral con estrechamiento del diámetro

### Características

Designación	1 juego de brocas espiral para metal HSS Co, 6 piezas, Ø 2-8 mm
Dimensiones del producto (ancho x profundidad x altura)	68 x 18 x 150 mm
Recubrimiento	aleación de cobalto
Ángulo de la punta de la broca	130
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de la broca	2 mm 5 mm 6 mm 3 mm 4 mm 8 mm
Método de fabricación	rectificado de precisión
Versión de vástago	vástago redondo
Material	acero de alta velocidad con cobalto (HSS-Co)
Piezas en el set	6 piezas

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

## Certificaciones

Certificación	DIN 338
---------------	---------

---

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	18 mm
Ancho artículo (cm)	68 mm
Alto artículo (cm)	150 mm

---

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	caja

---