

MS 35 Total



Referencia: 10042804
 EAN-13: 8411729175412
 Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 600 ml
 Color: marrón



Descripción general

SELLADOR y ADHESIVO monocomponente de última generación basado en la tecnología de polímeros MS HYBRID. Su extrema capacidad de adhesión incluso en húmedo, convierte a este producto en el aliado perfecto en todo tipo de trabajos donde se requieran pegados y sellados elásticos en industria y construcción.

Beneficios

PEGADO ELÁSTICO: Resiste a vibraciones, golpes y movimientos de dilatación y contracción. Alta resistencia mecánica. Adhiere en húmedo e inmersión. Excelente adherencia sin imprimación a los materiales más comunes en construcción e industria (vidrio, cerámica, madera y derivados, metales, espejos, PVC, metacrilatos, poliéster, etc).
Neutro: No corroe los metales, ni ataca los sustratos alcalinos (hormigón, ladrillo, etc). Libre de isocianatos y disolventes. No mancha los flancos de la junta. Pintable*. No contamina para pintados posteriores. Excelente adhesión sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua. No descuelga en superficies verticales. Anti-moho. No ennegrece. Uso interior y exterior. Excelente resistencia a la radiación UV e intemperie. Monocomponente, fácil aplicación de +5°C a +50°C.

Usos

SELLA + PEGA + REPARA. SELLADO: Sellado de juntas no estructurales de fachada: dilatación y estáticas. Sellado de carpintería de aluminio, PVC o madera en obra. Sellado de juntas y relleno de fisuras en fachadas y pavimentos. Pegado y sellado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, paneles interiores y exteriores). Relleno de grietas y fisuras. Sellado cubiertas metálicas. Sellado de juntas de suelo transitables. Reparación de tuberías, canalones y bajantes, incluso en humedad. Sellados en baños y cocinas. Sellados de juntas en tejados y claraboyas. Producto válido para sellado de salas blancas y contacto indirecto con alimentos. **PEGADO:** Fijación de todo tipo de piezas metálicas, plásticas, de madera. Montaje de espejos. Pegado de planchas de aislamiento y paneles de aglomerado. Pegado de elementos decorativos. Pegado de rodapiés, molduras, azulejos, etc. Montaje de platos de ducha, fregaderos, accesorios de baño, muebles de cocina. Instalaciones de agua y aire acondicionado. Cañerías y conductos de ventilación. Pegado de tejas. Sellado y pegado no estructural de caravanas, carrocerías contenedores e industria en general. **REPARACIONES:** Piscinas: pegado de mosaicos y azulejos incluso en inmersión dentro del agua. Reparación temporal de grietas en hormigón y PVC. Formador de juntas de estanqueidad en repuestos de piscinas. Impermeabilización: tejados, canalones, tuberías, jardineras, claraboyas, terrazas y balcones. Grietas: reparación de grietas y fisuras en interiores y exteriores. Excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión.??

- Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.??
- Aislamiento térmico y acústico.?

Características

Capacidad	600 ml
Color	marrón

Acabados

Color	marrón
-------	--------

Certificaciones

Certificación

EN 15651-1 F EXT- INT- CC / EN 15651-3 S / EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC, EMICODE: EC1 PLUS, Emisión COV - Indoor Air Comfort GOLD®.
Informe de ensayo nº 392-2016-00152101_A_EN., Contenido de COV: M1.
Informe de ensayo nº 392-2016-00152101_I_EN, Reglament

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	BOLSA ALUMINIO

Enlaces

pdf	Ficha técnica 10042804
video	MS 35 TOTAL