



MS 35 Total

Referencia: 10051570
EAN-13: 8411729006938
Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 280 ml
Color: transparente

8 411729 006938 >

Descripción general

SELLADOR y ADHESIVO TRANSPARENTE monocomponente de última generación basado en la tecnología de polímeros MS HYBRID Su extrema capacidad de adhesión incluso en húmedo, convierte a este producto en el aliado perfecto en todo tipo de trabajos donde ser requieran pegados y sellados elásticos en industria y construcción.

Beneficios

PEGADO ELÁSTICO: Resiste a vibraciones, golpes y movimientos de dilatación y contracción. TRANSPARENTE, acabados invisibles. 600% elasticidad. Adhiere en húmedo e inmersión. Excelente adherencia sin imprimación a los materiales más comunes en construcción e industria (vidrio, cerámica, madera y derivados, metales, espejos, PVC, metacrilatos, poliéster, etc.). Neutro: No corroa los metales, ni ataca los sustratos alcalinos (hormigón, ladrillo, etc.). Libre de isocianatos y disolventes. No mancha los flancos de la junta. Pintable*. No contamina para pintados posteriores. Excelente adhesión sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua. No descuelga en superficies verticales. Anti-moho. No ennegrece. Uso interior y exterior. Monocomponente, fácil aplicación de +5°C a +50°C. Permanece flexible entre -40 °C y +90 °C.

Usos

SELLA + PEGA + REPARA SELLADO: Sellado de carpintería de aluminio, PVC o madera en obra. Pegado y sellado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, paneles interiores y exteriores). Sellado cubiertas metálicas. Reparación de tuberías, canalones y bajantes, incluso en humedad. Sellados en baños y cocinas. Sellados claraboyas, ... PEGADO: Fijación de todo tipo de piezas metálicas, plásticas, de madera.... Montaje de espejos Pegado de elementos decorativos. Pegado de rodapiés, molduras, azulejos, etc. Montaje de platos de ducha, fregaderos, accesorios de baño, muebles de cocina,...

Características

Capacidad	280 ml
Color	transparente

Acabados

Color	transparente
-------	--------------

Certificaciones

Certificación	EN 15651-1 F EXT- INT-CC / EN15651-3 S
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

pdf	Ficha técnica 10051570
video	MS 35 TOTAL